

Membrană hidroizolantă pentru acoperișuri

Proprietati

Membrana hidroizolantă DELTA-VENT S se aplică la acoperișurile din lemn neventilate (calde), peste astereală. Poate fi montată și la acoperișurile din lemn fără astereală, peste căpriori sau peste distanțierii care înconjoară termoizolația. În final se aplică și pe acoperișurile calde din placă de beton armat, peste distanțieri.

Este compusă din 2 straturi protectoare din polipropilenă țesute neîmpletite. Conferă rezistență la alunecare și frecare. Sunt lipite de fiecare parte a stratului special hidroizolant și permeabil la aburi, care asigură o izolare completă față de apa de ploaie, de zăpadă și umezeală.

Membrana dispune de o permeabilitate deosebită (coeficient de dispersie a vaporilor $S_d=0,02m$), care este necesar pentru respirația și protejarea elementelor acoperișului (astereala, termoizolația, căpriorii etc.) în acoperișurile neventilate. De asemenea, are o greutate mică, flexibilitate și o rezistență mare la tracțiune, asigurând o montare ușoară și evitarea ruperii.

La acoperișurile neventilate este necesară întotdeauna montarea barierei de vapori sub termoizolație, pentru evitarea condensului. DELTA-VENT S se îmbină perfect cu membrana hidroizolantă barieră de vapori DELTA-REFLEX.

Caracteristici Tehnice

Materiale componente: 3 straturi: 2 straturi țesute neîmpletite, cu unul hidroizolant la mijloc

Rezistență la tracțiune:

- pe lungime: 250 N / 5 cm
- transversală: 200 N / 5 cm

Impermeabilitate: impermeabilă conform DIN EN 13111

Permeabilitate la aburi: $S_d = 0,02 m$

Stabilitate la

variațiile

de temperatură:

de la $-40^{\circ}C$ la $+80^{\circ}C$

Comportament la

foc:

autostingere B2 conform DIN 4102

Greutate:

140 g/m²

Ambalaj

Role de 75 m² (1,5m x 50m).

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Str. Poterași, Nr.5, Sector 4, C.P. 040263

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro