

Membrană hidroizolantă pentru acoperișuri

Proprietati

Membrana hidroizolantă DRAGOFOL se aplică la acoperișurile ventilate (reci) peste căpriori. Nu poate fi montată peste astereală, ci numai peste căpriori sau distanțerii care înconjoară termoizolația, prin crearea unei ușoare burți, dat fiind faptul că prin orificiile micronice ale sale ar putea trece apa din cauza forțelor de coeziune. Se aplică atât la acoperișurile din lemn, cât și la acoperișurile din placă de beton armat.

Este compusă din 2 folii lipite din polietilenă albă care asigură o izolare completă față de apa de ploaie, de zăpadă și de umezeală, între care se află o plasă de armare.

Dispune de o permeabilitate satisfăcătoare (coeficient de dispersie a vaporilor $S_d=3m$), datorată nu structurii sale, ci deschiderii de orificii micronice, care asigură respirația elementelor acoperișului. Membrana are o greutate mică, flexibilitate și rezistență mare la tracțiune grație plasei de armare, asigurând o montare ușoară și evitarea ruperii.

La acoperișurile ventilate, barierea de vaporii funcționează subsidiar, datorită aerisirii, vaporii dispersându-se rapid în atmosferă. Dacă și în aceste condiții este necesară o barieră pentru vaporii, DRAGOFOL se îmbină perfect cu membrana hidroizolantă barieră de vaporii DELTA-REFLEX.

Caracteristici Tehnice

Materiale componente:	2 straturi: 2 folii lipite din polietilenă cu orificii micronice
Armătura:	plasă de armare PP
Rezistență la tracțiune:	
• pe lungime:	350 N / 5 cm
• transversală:	350 N / 5 cm
Impermeabilitate:	impermeabilă conform DIN EN 13111
Permeabilitate la aburi:	$S_d = 3 m$
Stabilitate la variațiile de temperatură:	de la $-40^{\circ}C$ la $+80^{\circ}C$
Comportament la foc:	autostingere B1 conform DIN 4102
Greutate:	140 g/m ²

Ambalaj

Role de 75 m² (1,5m x 50m).

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Str. Poterași, Nr.5, Sector 4, C.P. 040263

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro