



SHEETROCK®

Gleturile universale



Gata amestecate, sunt produsele cu care se lucrează atât de ușor

Produsul cu care se lucrează ușor, pentru finisarea rapidă și netedă a îmbinărilor:

- Este indicat pentru aplicarea multistrat.
- Este gata amestecat pentru reducerea timpului de amestecare, diluare și pentru o bună re folosire.
- Este ușor de aplicat și are performanțe de durată.

SHEETROCK®

Gleturile universale

Descriere

Gleturile gata amestecate universale SHEETROCK conțin compuși vinilici și alți ingrediente care le oferă performanțe superioare față de cele ale produselor obișnuite. Cu o consistență cremoasă, fină, produsele bazate pe vinil ale companiei USG oferă avantajul unei munci ușoare, iar produselor le oferă aderență și aplicare excelente. Gleturile pot fi folosite direct din ambalaj și necesită o minimă amestecare și diluare. Finisarea îmbinărilor este rapidă, ușoară și netedă, reducând mult manopera, îmbunătățind calitatea muncii și aspectul acestora.

Ghid de aplicare

- Înzidirea benzii de îmbinare
- Aplicarea primului strat peste colțari și peste șuruburile metalice
- Aplicarea celui de-al doilea și al treilea strat (finisarea)
- Aplicarea unui strat de finisare peste toată suprafața
- Acoperirea de finisare
- Texturarea
- Umezeala nu provoacă crăpături în interiorul tencuiei și a zidăriei
- Se poate aplica direct peste tencuială și beton

Avantaje

- *Comoditate și economie în folosire, oferite de faptul că produsele sunt gata amestecate:* Amestecarea realizată în fabrică este de calitate superioară. Timpii de amestecare și șlefuire se reduc substanțial.
- *Aplicare mai bună, aderență superioară:* Trăsăturile caracteristice gleturilor universale SHEETROCK sunt ușurînța în aplicare, rezistența foarte bună la crăpare și o aderență excelentă. Proprietățile unei îmbinări de calitate se păstrează și în cazul umidității ridicate (în cazul altor produse, acestea se diminuează).
- *Mai puține pierderi* Consistența cremoasă a produsului minimizează pierderile și reduce riscul pătrării construcțiilor din lemn. Costurile de curățare a locului de muncă sunt, practic, eliminate. În cutie, produsul poate fi păstrat și sub forma amestecului umed, în cazul în care va fi folosit și peste câteva luni.

• Con tracție scăzută pentru o mai bună finisare

Factorul scăzut de contracție are ca rezultat o finisare mai bună, fără să fie nevoie de un volum mai mare de muncă și fără ca manopera să se mărească.

• Decorare fără probleme

Testele au arătat că gletul este rezistent în special la crăpăturile care apar de-a lungul muchiilor benzii de tencuit, nu reacționează chimic cu vopseaua sau tapetul, iar finisările îmbinărilor sunt foarte netede.

Prepararea

Poziționați și fixați panourile de gips-carton conform recomandărilor producătorului. Pe vreme rece și în timpul finisării îmbinărilor panourilor de gips-carton, temperatura minimă din interiorul clădirii trebuie să fie de 10°C. Pentru evitarea umezelii, este necesară o ventilație adecvată a clădirii.

Amestecul este fluid, fără să mai fie necesară adăugarea apei. Folosiți-l direct din ambalaj, pentru a acoperi colțarii și șuruburile. Pentru izolarea și finisarea îmbinărilor (în special când sunt folosite uneltele mecanice), diluați cât este necesar. Adăugați câte 250ml de apă, pentru a evita supradiluarea. Reamesteccați ușor, și aplicați câte un strat de test, de fiecare dată după ce adugați apă.

Aplicarea

Acoperiți îmbinarea cu un strat subțire de compus, și înzidiți banda de îmbinare, lăsând aproximativ 1mm de compus sub marginea benzii de îmbinare. Lăsați să se usuce și șlefuiți ușor. Aplicați al doilea strat, având marginile cu 5cm peste primul strat. Lăsați să se usuce, șlefuiți ușor, cât este necesar, apoi aplicați al treilea strat, trecând cu 5cm peste marginea celui de-al doilea strat. Șlefuiți ușor, apoi lăsați să se usuce. Finisați capetele colțarilor și pe cele ale șuruburilor, și colțurile interioare, după cerințe, cu cel puțin trei straturi de glet universal SHEETROCK, aplicați gletul spre suprafețele panourilor și finisați, pentru obținerea unor suprafețe netede.

Decorarea

Pentru amorsarea și decorarea cu vopsea sau tapet, urmați instrucțiunile producătorilor materialului folosite.

Date despre produs

Material: Produse pe bază de vinil.

Tip: Aplicare manuală sau cu unelte mecanice.

Protecție la frig: Feriți de îngheț.

Suprafața de acoperire: Aproximativ 67.4 kg/100mp de suprafață de gips-carton.

Depozitare: Garanție: 12 luni în condiții bune de depozitare. Depozitați produsul în locuri protejate, deoarece căldura sau frigul excesive grăbesc perimarea produsului. Verificați periodic datele de fabricație. Aproximativ după regula "primul intrat, primul ieșit".

Ambalare: Cutii de plastic de 946 ml, 5.4 Kg și 20 Kg.

Timp de uscare: Peste noapte (în funcție de temperatură și umiditate).

Temperatura: Min. 13°C (în interiorul clădirilor, cazul finisării îmbinărilor).

Culoare: Culoare: Albă

Densitate: Densitate: 1.65 kg/l



USG Corporation

BULGARIA, ROMANIA
USG Trade Representative Office Bulgaria
30, Juri Gagarin Street
Building 98, Entry A
1113 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 (2) 71 64 89
Fax: +359 (2) 73 27 05
e-mail: Info-ro@usg.com

ROMANIA

Tel: +40743 06 04 06
e-mail: Info-ro@usg.com

www.usg.com/europe

USG Interiors East

Von-Siemens-Straße 2
D 48291 TELGTE
Tel: +49(0)2504 9311 0
Fax: +49(0)2504 9311 66
e-mail: Info-east@usg.com

USG Deutschland GmbH

Metalstrasse 1
D 41751 Viersen
Tel: +49(0)2162 9570
Fax: +49(0)2162 4461
e-mail: Info-de@usg.com

USG International Inc.

125 South Franklin Street
PO Box 4470
Chicago IL 60680-4470
USA
Tel: +1 312 606 5840
Fax: +1 312 606 5443