

Grund pentru aderența tencuielilor siliconice

Proprietăți

Dispersie acrilică siliconică, care aplicată pe suprafețe poroase, le stabilizează și creează condițiile adecvate pentru aderența pe acestea a tencuielilor siliconice. Pătrunde și se fixează în porii suportului formând un strat adeziv între acesta și tencuiala care urmează a fi aplicată.

Domenii de aplicare

SILICONE-PRIMER este utilizat ca grund gata preparat pentru suporturi poroase, precum suprafețe de beton, zidărie de cărămidă, tencuieli, rigips, PAL etc.

Stabilizează suprafețele casante, precum tencuielile șubrede etc.

Împreună cu tencuielile siliconice MARMOCRYL SILICONE, constituie un sistem excelent pentru acoperirea și decorarea zidurilor.

Caracteristici Tehnice

Formă:	emulsie
Culoare:	alb
Densitate:	1,00 kg/lit

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafața de grunduit trebuie să fie uscată și complet lipsită de praf, grăsimi, murdărie etc.

2. Aplicarea

SILICONE-PRIMER se amestecă bine și se aplică uniform pe suport, cu pensula sau trafaletul.

După uscarea grundului urmează tencuirea cu tencuiala siliconică MARMOCRYL SILICONE.

Consum

100-200 g/m², în funcție de absorbanta suportului.

Ambalaj

Recipiente de 5 kg și 20 kg.

Depozitare

Minimum 12 luni de la data fabricației, în spații protejate de îngheț.

Observație

Temperatura pe timpul aplicației trebuie să fie de minimum +5°C.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Str. Poterași, Nr.5, Sector 4, C.P. 040263

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro