

Grund acrilic pe baza de apa

Proprietăți

UNI-PRIMER este o emulsie polimerica, care stabilizeaza suprafetele poroase si asigura aderența vopselelor acrilice, adezivilor pentru placile ceramice, mortarelor flexibile etc. Patrunde în porii suportului, fixandu-se inaintea lor, actionand ca strat de legatura între suport si vopseaua, adezivul, mortarul etc, ce urmeaza a fi aplicate.

Domenii de aplicare

UNI-PRIMER este utilizat ca primer gata preparat, pentru a asigura aderența vopselelor acrilice pe suporturile din beton, zidarie, tencuiala, placi de gipscarton, placi aglomerate etc. Stabilizeaza tencuiala slabita sau faramata. Este deasemenea utilizat pentru a reduce absorbtia apei de catre placile de gipscarton sau placile aglomerate pe care urmeaza sa se aplice adezivi pentru placile ceramice, mortarul elastic AQUAMAT-ELASTIC sau membrana Isomat® SL 17.

Este potrivit pentru aplicari in interior si exterior.

Caracteristici Tehnice

Forma:	emulsie
Culoare:	alb
Densitate:	1,00 kg/lit

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafata pe care urmeaza a se aplica UNI-PRIMER trebuie degresata si curatata de praf si alte particule.

2. Aplicarea

UNI-PRIMER se amesteca foarte bine si se aplica uniform pe suport, cu peria, rola sau prin pulverizare, inainte de aplicarea vopselei.

Consum

100-200 gr/mp, depinzand de capacitatea de absorbtie a suportului.

Ambalaj

UNI-PRIMER este ambalat in bidoane de plastic de 1 kg, 5 kg si 20 kg.

Depozitare

UNI-PRIMER are termen de garantie cel puțin 12 luni in ambalajul nedeschis, in conditii ferite de ger.

Observații

- Temperatura în timpul aplicarii trebuie sa fie cuprinsa între + 5°C si +30°C.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Piata Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro