

FIȘĂ TEHNICĂ

weber GR100

Grund de universal de profunzime
sub formă de pulbere



DESCRIERE PRODUS

Produs pe bază de rășini sintetice, ușor prelucrabil. După uscare asigură o aderență foarte bună a suprafeței. Produs netoxic.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru egalizarea absorbției de apă a suprafețelor suport și pentru obținerea unor suprafețe cu aderență ridicată. Se aplică înaintea operațiilor de placare sau egalizare. Este recomandat pentru amorsarea suprafețelor suport cu absorbție de apă foarte ridicată sau foarte scăzută.

Se aplică pe toate suprafețele nedeformabile utilizate în industria construcțiilor cu absorbție de apă foarte ridicată sau foarte scăzută: beton ușor, beton poros, beton proaspăt, zidărie, tencuială uscată, plăci de gips-carton, plăci ceramice, plăci spume rigide, lemn, metal, PVC.

MOD DE LUCRU

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă și fixă.

Se toarnă conținutul unei pungi de 5 kg de **weber GR100** în 6 litri de apă curată și se omogenizează manual până la obținerea unui amestec omogen. După obținerea unei paste omogene se lasă timp de 10 minute, după care se reamestecă bine.

Materialul obținut se aplică cu bidineaua sau cu pensula lată. Se aplică în cazul în care suprafețele au absorbție foarte redusă de apă sau când au absorbție foarte ridicată de apă. Suprafețele devin utilizabile pentru operațiile următoare după uscarea completă a grundului.

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.

Nu se aplică suprafețe înghețate, excesiv de calde sau când plouă.

Nu amestecați produsul **weber GR100** cu alte materiale.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

DEPOZITARE

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 24 luni.

AMBALARE

În galeți de 5 kg.
Paleți de 350 kg (70 galeți).

CONSUM

0,15 kg/m²

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23