

# Grund pentru vopsea de interior

## Grundierung für InnendispersionsFarbe

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produs</b>             | Grund gata preparat pe bază de rășini sintetice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| <b>Compoziție</b>         | Apă, aditivi, umpluturi, lianți organici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| <b>Utilizare</b>          | Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei culori uniforme a stratelor de vopsea. Este folosit în special pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbție (gleturi de ipsos, gipscarton etc.). Ca strat preliminar colorat, cu putere de acoperire ridicată, înainte de aplicarea vopselelor pe bază de rășini sintetice, de interior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| <b>Date tehnice</b>       | Densitate:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>          |
|                           | Conținut părți solide:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cca. 60%                             |
|                           | Valoare pH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                    |
|                           | Consum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cca. 0,15 kg/m <sup>2</sup> pe strat |
|                           | Vâscozitate:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cca 3000 mPas                        |
|                           | Ton de culoare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alb                                  |
| <b>Depozitare</b>         | maxim 12 luni la loc răcoros și ferit de îngheț                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| <b>Livrare</b>            | Ambalaj: cutie 16 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| <b>Calitate asigurată</b> | Verificări permanente în laboratoarele Baumit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| <b>Prelucrare</b>         | <p><b>1. Suportul:</b><br/>Verificarea suportului se va face conform normelor în vigoare. Suportul trebuie să fie uscat, portant, fără praf, permeabil, neted, fără eflorescențe.</p> <p><b>2. Pregătirea suportului:</b><br/>Suporturile vechi, neportante se îndepărtează mecanic. La tencuielile proaspete trebuie respectați timpii de uscare. Pe Gipscarton se recomandă și o amorsare cu SperrGrund.</p> <p><b>3. Punerea în operă:</b><br/>Aplicarea se face cu trafaletul, după omogenizarea în găleată a produsului cu mixerul. Aplicarea se face cât mai uniform.<br/>Se interzice diluarea produsului cu apă.<br/>Timp de uscare cca. 3 ore.</p> <p><b>4. Indicații:</b><br/>Temperatura aerului și suportului trebuie să fie peste 5 °C. Umiditatea crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare).<br/>A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.</p> <p><b>Măsuri de precauție:</b><br/>A se feri ochii și pielea. În caz de necesitate se va clăti imediat partea stropită cu multă apă, nu se va aștepta uscarea.</p> |                                      |