

ISO-PRIMER



Grund pentru hidroizolanți elastomerici

Proprietăți

Este o dispersie apoasă de rășini care, aplicată pe suprafețe poroase, creează condiții bune pentru aderența hidroizolanților elastomerici pentru terase ISOFLEX și ISOFLEX-T25. Pătrunde în porii suportului și acționează ca strat de legătură între acesta și straturile hidroizolante.

Domenii de aplicare

ISO-PRIMER este folosit ca grund gata preparat, pentru asigurarea aderenței hidroizolanților ISOFLEX și ISOFLEX-T25 pe suprafețe din beton, cărămidă, tencuială, gipscarton, plăci aglomerate etc.

Caracteristici Tehnice

Forma:	emulsie
Culoarea:	alba
Densitatea:	1,01 kg/lit

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafața de grunduit trebuie să fie uscată și complet lipsită de praf, grăsimi, poluanți etc.

2. Aplicarea

ISO-PRIMER se amestecă bine și se aplică uniform pe suport, cu pensula, trafaletul sau pulverizatorul, înaintea aplicării straturilor hidroizolante.

Consum

200-300 g/m², în funcție de absorbanta suportului.

Ambalaj

ISO-PRIMER este disponibil în bidoane de 1 kg, 5 kg și 20 kg.

Depozitare

Minimum 12 luni de la data fabricației, în spații ferite de îngheț.

Observații

- Temperatura în timpul aplicării trebuie să fie +5°C.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL
MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Str. Poterași, Nr.5, Sector 4, C.P. 040263
Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro