

FIȘĂ TEHNICĂ

weber.ton variosil

Vopsea silicatică pentru exterior și interior



DESCRIERE PRODUS

Vopsea minerală gata preparată pe bază de materii prime naturale și liant mineral aplicabilă la exterior și interior pe toate tipurile de suporturi.

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru protecția clădirilor, pentru decorarea clădirilor noi, renovarea clădirilor vechi sau modificarea fațadelor colorate. Rezistă în medii "grele" expuse la poluări, praf, zone de trafic intens. Rezistă la apă și este extrem de permeabilă la vapori de apă și CO₂.

Se poate aplica peste tencuiala de bază (ciment, var-ciment), tinci, beton sau peste tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci. Se poate aplica de asemenea pe sistemele de izolație termică finisate cu tencuieli minerale (gama **weber.pas** sau **weber MIN 100**). Se poate aplica condiționat și pe alte suporturi cum ar fi gips-cartonul, tencuieli și vopsele de var, tencuieli de ipsos etc.

MOD DE LUCRU

Suprafața suport trebuie să fie curată, netedă, nedeformabilă, uscată, rezistentă și fixă. Suprafața suport trebuie să aibă vârsta de maturare. Suprafețele cu tencuială friabilă vor fi îndepărtate mecanic sau fixate cu **weber GR 100**. Suprafețele exterioare fisurate sau deteriorate se vor corecta cu un adeziv pentru armarea sistemelor termoizolante.

Prelucrarea: Se amestecă vopseaua **weber.ton variosil** lent și constant cu mixerul. Pe suprafața suport anterior pregătită și maturată se aplică un strat de vopsea diluată cu 20% apă curată și se lasă să se usuce timp de 12 ore. Se aplică apoi al doilea strat de vopsea **weber.ton variosil**, nediluat.

Dacă suprafețele sunt absorbante se aplică anterior vopsirii un strat de **weber G700** – grund pentru tencuieli decorative și vopsele.

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +8°C și de maxim +30°C.

Vopseaua proaspătă trebuie protejată de razele solare, ploii sau alte intemperii până la uscare.

Atenție: nuanța de culoare poate fi influențată de calitatea stratului suport, de condițiile meteorologice din momentul aplicării și din perioada de uscare.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

După terminarea aplicării, găleata se va închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească.

DEPOZITARE

În locuri uscate, ferite de îngheț și temperaturi ridicate, pentru maxim 12 luni.

AMBALARE

Găleată de 25 kg.

Paleți de 600 kg (24 găleți).

DATE TEHNICE

Aderența la suport:	0,8 N/mm ²
Impermeabilitatea la apă:	w<1,5 g/dm ² min ^{0,5}
Permeabilitatea la vaporii de apă:	μ = 5
Timp de uscare:	24 ore
Timp de omogenizare:	1 minut
Conținut de substanțe nevolatile:	82,7 %
Masa volumică:	1,78 kg/L
Culori:	205, conform paletarului de culori
Consum:	- pe suprafețele netede(asperități< 1mm):0,4-0,5 kg/m ² / două straturi - pe suprafețele rugoase 0,6-0,7 kg/m ² / două straturi

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23